

Drukverlies per meter buislengte in m.bar. ("C"factor 120)												
Gelast stalen buis voor niet verspanende bewerking.												
Liters per min.	Dn 65		Dn 80		Dn 100		Dn 150		Dn 200		Dn 250	
	Uitw.diam. 76,1		Uitw.diam. 88,9		Uitw.diam. 114,3		Uitw.diam. 168,3		Uitw.diam. 219,1		Uitw.diam. 273	
	Inw.diam. 70,9		Inw.diam. 83,1		Inw.diam. 107,9		Inw.diam. 158,3		Inw.diam. 209,1		Inw.diam. 263,0	
	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V
60	0,16	0,25	0,08	0,18	0,02	0,11	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,02
65	0,19	0,27	0,09	0,20	0,02	0,12	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	0,02
70	0,22	0,30	0,10	0,22	0,03	0,13	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	0,02
75	0,25	0,32	0,11	0,23	0,03	0,14	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	0,02
80	0,28	0,34	0,13	0,25	0,04	0,15	0,01	0,07	0,00	0,04	0,00	0,02
85	0,31	0,36	0,14	0,26	0,04	0,16	0,01	0,07	0,00	0,04	0,00	0,03
90	0,35	0,38	0,16	0,28	0,04	0,16	0,01	0,08	0,00	0,04	0,00	0,03
95	0,38	0,40	0,18	0,29	0,05	0,17	0,01	0,08	0,00	0,05	0,00	0,03
100	0,42	0,42	0,19	0,31	0,05	0,18	0,01	0,08	0,00	0,05	0,00	0,03
105	0,46	0,44	0,21	0,32	0,06	0,19	0,01	0,09	0,00	0,05	0,00	0,03
110	0,50	0,46	0,23	0,34	0,06	0,20	0,01	0,09	0,00	0,05	0,00	0,03
115	0,54	0,49	0,25	0,35	0,07	0,21	0,01	0,10	0,00	0,06	0,00	0,04
120	0,59	0,51	0,27	0,37	0,08	0,22	0,01	0,10	0,00	0,06	0,00	0,04
125	0,63	0,53	0,29	0,38	0,08	0,23	0,01	0,11	0,00	0,06	0,00	0,04
130	0,68	0,55	0,31	0,40	0,09	0,24	0,01	0,11	0,00	0,06	0,00	0,04
135	0,73	0,57	0,34	0,42	0,09	0,25	0,01	0,11	0,00	0,07	0,00	0,04
140	0,78	0,59	0,36	0,43	0,10	0,26	0,02	0,12	0,00	0,07	0,00	0,04
145	0,83	0,61	0,38	0,45	0,11	0,26	0,02	0,12	0,00	0,07	0,00	0,04
150	0,89	0,63	0,41	0,46	0,11	0,27	0,02	0,13	0,00	0,07	0,00	0,05
155	0,94	0,65	0,44	0,48	0,12	0,28	0,02	0,13	0,00	0,08	0,00	0,05
160	1,00	0,68	0,46	0,49	0,13	0,29	0,02	0,14	0,01	0,08	0,00	0,05
165	1,06	0,70	0,49	0,51	0,14	0,30	0,02	0,14	0,01	0,08	0,00	0,05
170	1,12	0,72	0,52	0,52	0,14	0,31	0,02	0,14	0,01	0,08	0,00	0,05
175	1,18	0,74	0,55	0,54	0,15	0,32	0,02	0,15	0,01	0,08	0,00	0,05
180	1,24	0,76	0,57	0,55	0,16	0,33	0,02	0,15	0,01	0,09	0,00	0,06
185	1,31	0,78	0,60	0,57	0,17	0,34	0,03	0,16	0,01	0,09	0,00	0,06
190	1,38	0,80	0,63	0,58	0,18	0,35	0,03	0,16	0,01	0,09	0,00	0,06
195	1,44	0,82	0,67	0,60	0,19	0,36	0,03	0,17	0,01	0,09	0,00	0,06
200	1,51	0,84	0,70	0,61	0,20	0,36	0,03	0,17	0,01	0,10	0,00	0,06
205	1,58	0,87	0,73	0,63	0,20	0,37	0,03	0,17	0,01	0,10	0,00	0,06
210	1,65	0,89	0,76	0,65	0,21	0,38	0,03	0,18	0,01	0,10	0,00	0,06
215	1,73	0,91	0,80	0,66	0,22	0,39	0,03	0,18	0,01	0,10	0,00	0,07
220	1,80	0,93	0,83	0,68	0,23	0,40	0,04	0,19	0,01	0,11	0,00	0,07
225	1,88	0,95	0,87	0,69	0,24	0,41	0,04	0,19	0,01	0,11	0,00	0,07

Drukverlies per meter buislengte in m.bar. ("C"factor 120)												
Gelast stalen buis voor niet verspanende bewerking.												
Liters per min.	Dn 65		Dn 80		Dn 100		Dn 150		Dn 200		Dn 250	
	Uitw.diam. 76,1		Uitw.diam. 88,9		Uitw.diam. 114,3		Uitw.diam. 168,3		Uitw.diam. 219,1		Uitw.diam. 273	
	Inw.diam. 70,9		Inw.diam. 83,1		Inw.diam. 107,9		Inw.diam. 158,3		Inw.diam. 209,1		Inw.diam. 263,0	
	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V
230	1,96	0,97	0,90	0,71	0,25	0,42	0,04	0,19	0,01	0,11	0,00	0,07
235	2,04	0,99	0,94	0,72	0,26	0,43	0,04	0,20	0,01	0,11	0,00	0,07
240	2,12	1,01	0,98	0,74	0,27	0,44	0,04	0,20	0,01	0,12	0,00	0,07
245	2,20	1,03	1,02	0,75	0,28	0,45	0,04	0,21	0,01	0,12	0,00	0,08
250	2,28	1,06	1,05	0,77	0,30	0,46	0,05	0,21	0,01	0,12	0,00	0,08
255	2,37	1,08	1,09	0,78	0,31	0,47	0,05	0,22	0,01	0,12	0,00	0,08
260	2,46	1,10	1,13	0,80	0,32	0,47	0,05	0,22	0,01	0,13	0,00	0,08
265	2,54	1,12	1,17	0,81	0,33	0,48	0,05	0,22	0,01	0,13	0,00	0,08
270	2,63	1,14	1,22	0,83	0,34	0,49	0,05	0,23	0,01	0,13	0,00	0,08
275	2,73	1,16	1,26	0,85	0,35	0,50	0,05	0,23	0,01	0,13	0,00	0,08
280	2,82	1,18	1,30	0,86	0,36	0,51	0,06	0,24	0,01	0,14	0,00	0,09
285	2,91	1,20	1,34	0,88	0,38	0,52	0,06	0,24	0,02	0,14	0,00	0,09
290	3,01	1,22	1,39	0,89	0,39	0,53	0,06	0,25	0,02	0,14	0,01	0,09
295	3,10	1,25	1,43	0,91	0,40	0,54	0,06	0,25	0,02	0,14	0,01	0,09
300	3,20	1,27	1,48	0,92	0,41	0,55	0,06	0,25	0,02	0,15	0,01	0,09
305	3,30	1,29	1,52	0,94	0,43	0,56	0,07	0,26	0,02	0,15	0,01	0,09
310	3,40	1,31	1,57	0,95	0,44	0,57	0,07	0,26	0,02	0,15	0,01	0,10
315	3,50	1,33	1,62	0,97	0,45	0,57	0,07	0,27	0,02	0,15	0,01	0,10
320	3,61	1,35	1,66	0,98	0,47	0,58	0,07	0,27	0,02	0,16	0,01	0,10
325	3,71	1,37	1,71	1,00	0,48	0,59	0,07	0,28	0,02	0,16	0,01	0,10
330	3,82	1,39	1,76	1,01	0,49	0,60	0,08	0,28	0,02	0,16	0,01	0,10
335	3,93	1,41	1,81	1,03	0,51	0,61	0,08	0,28	0,02	0,16	0,01	0,10
340	4,04	1,44	1,86	1,05	0,52	0,62	0,08	0,29	0,02	0,17	0,01	0,10
345	4,15	1,46	1,91	1,06	0,54	0,63	0,08	0,29	0,02	0,17	0,01	0,11
350	4,26	1,48	1,96	1,08	0,55	0,64	0,09	0,30	0,02	0,17	0,01	0,11
355	4,37	1,50	2,02	1,09	0,57	0,65	0,09	0,30	0,02	0,17	0,01	0,11
360	4,49	1,52	2,07	1,11	0,58	0,66	0,09	0,31	0,02	0,17	0,01	0,11
365	4,60	1,54	2,12	1,12	0,60	0,67	0,09	0,31	0,02	0,18	0,01	0,11
370	4,72	1,56	2,18	1,14	0,61	0,67	0,09	0,31	0,02	0,18	0,01	0,11
375	4,84	1,58	2,23	1,15	0,63	0,68	0,10	0,32	0,02	0,18	0,01	0,12
380	4,96	1,60	2,29	1,17	0,64	0,69	0,10	0,32	0,03	0,18	0,01	0,12
385	5,08	1,63	2,34	1,18	0,66	0,70	0,10	0,33	0,03	0,19	0,01	0,12
390	5,20	1,65	2,40	1,20	0,67	0,71	0,10	0,33	0,03	0,19	0,01	0,12
395	5,33	1,67	2,46	1,21	0,69	0,72	0,11	0,33	0,03	0,19	0,01	0,12

Drukverlies per meter buislengte in m.bar. ("C"factor 120)												
Gelast stalen buis voor niet verspanende bewerking.												
Liters per min.	Dn 65		Dn 80		Dn 100		Dn 150		Dn 200		Dn 250	
	Uitw.diam. 76,1		Uitw.diam. 88,9		Uitw.diam. 114,3		Uitw.diam. 168,3		Uitw.diam. 219,1		Uitw.diam. 273	
	Inw.diam. 70,9		Inw.diam. 83,1		Inw.diam. 107,9		Inw.diam. 158,3		Inw.diam. 209,1		Inw.diam. 263,0	
	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V
400	5,45	1,69	2,52	1,23	0,71	0,73	0,11	0,34	0,03	0,19	0,01	0,12
405	5,58	1,71	2,57	1,25	0,72	0,74	0,11	0,34	0,03	0,20	0,01	0,12
410	5,71	1,73	2,63	1,26	0,74	0,75	0,11	0,35	0,03	0,20	0,01	0,13
415	5,83	1,75	2,69	1,28	0,75	0,76	0,12	0,35	0,03	0,20	0,01	0,13
420	5,97	1,77	2,75	1,29	0,77	0,77	0,12	0,36	0,03	0,20	0,01	0,13
425	6,10	1,80	2,81	1,31	0,79	0,78	0,12	0,36	0,03	0,21	0,01	0,13
430	6,23	1,82	2,88	1,32	0,81	0,78	0,12	0,36	0,03	0,21	0,01	0,13
435	6,37	1,84	2,94	1,34	0,82	0,79	0,13	0,37	0,03	0,21	0,01	0,13
440	6,50	1,86	3,00	1,35	0,84	0,80	0,13	0,37	0,03	0,21	0,01	0,14
445	6,64	1,88	3,06	1,37	0,86	0,81	0,13	0,38	0,03	0,22	0,01	0,14
450	6,78	1,90	3,13	1,38	0,88	0,82	0,14	0,38	0,03	0,22	0,01	0,14
455	6,92	1,92	3,19	1,40	0,89	0,83	0,14	0,39	0,04	0,22	0,01	0,14
460	7,06	1,94	3,26	1,41	0,91	0,84	0,14	0,39	0,04	0,22	0,01	0,14
465	7,20	1,96	3,32	1,43	0,93	0,85	0,14	0,39	0,04	0,23	0,01	0,14
470	7,35	1,99	3,39	1,45	0,95	0,86	0,15	0,40	0,04	0,23	0,01	0,14
475	7,49	2,01	3,46	1,46	0,97	0,87	0,15	0,40	0,04	0,23	0,01	0,15
480	7,64	2,03	3,52	1,48	0,99	0,88	0,15	0,41	0,04	0,23	0,01	0,15
485	7,78	2,05	3,59	1,49	1,01	0,88	0,16	0,41	0,04	0,24	0,01	0,15
490	7,93	2,07	3,66	1,51	1,03	0,89	0,16	0,42	0,04	0,24	0,01	0,15
495	8,08	2,09	3,73	1,52	1,05	0,90	0,16	0,42	0,04	0,24	0,01	0,15
500	8,24	2,11	3,80	1,54	1,07	0,91	0,16	0,42	0,04	0,24	0,01	0,15
510	8,54	2,15	3,94	1,57	1,11	0,93	0,17	0,43	0,04	0,25	0,01	0,16
520	8,86	2,20	4,09	1,60	1,15	0,95	0,18	0,44	0,05	0,25	0,01	0,16
530	9,17	2,24	4,23	1,63	1,19	0,97	0,18	0,45	0,05	0,26	0,02	0,16
540	9,50	2,28	4,38	1,66	1,23	0,98	0,19	0,46	0,05	0,26	0,02	0,17
550	9,82	2,32	4,53	1,69	1,27	1,00	0,20	0,47	0,05	0,27	0,02	0,17
560	10,16	2,37	4,69	1,72	1,31	1,02	0,20	0,47	0,05	0,27	0,02	0,17
570	10,50	2,41	4,84	1,75	1,36	1,04	0,21	0,48	0,05	0,28	0,02	0,17
580	10,84	2,45	5,00	1,78	1,40	1,06	0,22	0,49	0,06	0,28	0,02	0,18
590	11,19	2,49	5,16	1,81	1,45	1,08	0,22	0,50	0,06	0,29	0,02	0,18
600	11,54	2,53	5,33	1,84	1,49	1,09	0,23	0,51	0,06	0,29	0,02	0,18
610	11,90	2,58	5,49	1,88	1,54	1,11	0,24	0,52	0,06	0,30	0,02	0,19
620	12,26	2,62	5,66	1,91	1,59	1,13	0,25	0,53	0,06	0,30	0,02	0,19
630	12,63	2,66	5,83	1,94	1,63	1,15	0,25	0,53	0,07	0,31	0,02	0,19

Drukverlies per meter buislengte in m.bar. ("C"factor 120)												
Gelast stalen buis voor niet verspanende bewerking.												
Liters per min.	Dn 65		Dn 80		Dn 100		Dn 150		Dn 200		Dn 250	
	Uitw.diam. 76,1		Uitw.diam. 88,9		Uitw.diam. 114,3		Uitw.diam. 168,3		Uitw.diam. 219,1		Uitw.diam. 273	
	Inw.diam. 70,9		Inw.diam. 83,1		Inw.diam. 107,9		Inw.diam. 158,3		Inw.diam. 209,1		Inw.diam. 263,0	
	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V
640	13,00	2,70	6,00	1,97	1,68	1,17	0,26	0,54	0,07	0,31	0,02	0,20
650	13,38	2,75	6,18	2,00	1,73	1,19	0,27	0,55	0,07	0,32	0,02	0,20
660	13,77	2,79	6,35	2,03	1,78	1,20	0,28	0,56	0,07	0,32	0,02	0,20
670	14,15	2,83	6,53	2,06	1,83	1,22	0,28	0,57	0,07	0,33	0,02	0,21
680	14,55	2,87	6,71	2,09	1,88	1,24	0,29	0,58	0,08	0,33	0,02	0,21
690	14,94	2,91	6,90	2,12	1,93	1,26	0,30	0,58	0,08	0,34	0,03	0,21
700	15,35	2,96	7,08	2,15	1,99	1,28	0,31	0,59	0,08	0,34	0,03	0,21
710	15,76	3,00	7,27	2,18	2,04	1,29	0,32	0,60	0,08	0,34	0,03	0,22
720	16,17	3,04	7,46	2,21	2,09	1,31	0,32	0,61	0,08	0,35	0,03	0,22
730	16,59	3,08	7,66	2,24	2,15	1,33	0,33	0,62	0,09	0,35	0,03	0,22
740	17,01	3,13	7,85	2,28	2,20	1,35	0,34	0,63	0,09	0,36	0,03	0,23
750	17,44	3,17	8,05	2,31	2,26	1,37	0,35	0,64	0,09	0,36	0,03	0,23
760	17,87	3,21	8,25	2,34	2,31	1,39	0,36	0,64	0,09	0,37	0,03	0,23
770	18,31	3,25	8,45	2,37	2,37	1,40	0,37	0,65	0,09	0,37	0,03	0,24
780	18,75	3,29	8,65	2,40	2,43	1,42	0,38	0,66	0,10	0,38	0,03	0,24
790	19,20	3,34	8,86	2,43	2,48	1,44	0,38	0,67	0,10	0,38	0,03	0,24
800	19,65	3,38	9,07	2,46	2,54	1,46	0,39	0,68	0,10	0,39	0,03	0,25
820	20,57	3,46	9,49	2,52	2,66	1,50	0,41	0,69	0,11	0,40	0,03	0,25
840	21,51	3,55	9,92	2,58	2,78	1,53	0,43	0,71	0,11	0,41	0,04	0,26
860	22,46	3,63	10,37	2,64	2,91	1,57	0,45	0,73	0,12	0,42	0,04	0,26
880	23,44	3,72	10,82	2,71	3,03	1,60	0,47	0,75	0,12	0,43	0,04	0,27
900	24,43	3,80	11,28	2,77	3,16	1,64	0,49	0,76	0,13	0,44	0,04	0,28
920	25,45	3,89	11,74	2,83	3,29	1,68	0,51	0,78	0,13	0,45	0,04	0,28
940	26,48	3,97	12,22	2,89	3,43	1,71	0,53	0,80	0,14	0,46	0,04	0,29
960	27,53	4,05	12,71	2,95	3,56	1,75	0,55	0,81	0,14	0,47	0,05	0,29
980	28,60	4,14	13,20	3,01	3,70	1,79	0,57	0,83	0,15	0,48	0,05	0,30
1000	29,69	4,22	13,70	3,07	3,84	1,82	0,59	0,85	0,15	0,49	0,05	0,31
1020	30,80	4,31	14,21	3,14	3,98	1,86	0,62	0,86	0,16	0,50	0,05	0,31
1040	31,93	4,39	14,73	3,20	4,13	1,90	0,64	0,88	0,16	0,51	0,05	0,32
1060	33,07	4,48	15,26	3,26	4,28	1,93	0,66	0,90	0,17	0,51	0,06	0,33
1080	34,23	4,56	15,80	3,32	4,43	1,97	0,68	0,92	0,18	0,52	0,06	0,33
1100	35,42	4,65	16,35	3,38	4,58	2,01	0,71	0,93	0,18	0,53	0,06	0,34
1120	36,62	4,73	16,90	3,44	4,74	2,04	0,73	0,95	0,19	0,54	0,06	0,34
1140	37,84	4,81	17,46	3,50	4,89	2,08	0,76	0,97	0,20	0,55	0,06	0,35

Drukverlies per meter buislengte in m.bar. ("C"factor 120)												
Gelast stalen buis voor niet verspanende bewerking.												
Liters per min.	Dn 65		Dn 80		Dn 100		Dn 150		Dn 200		Dn 250	
	Uitw.diam. 76,1		Uitw.diam. 88,9		Uitw.diam. 114,3		Uitw.diam. 168,3		Uitw.diam. 219,1		Uitw.diam. 273	
	Inw.diam. 70,9		Inw.diam. 83,1		Inw.diam. 107,9		Inw.diam. 158,3		Inw.diam. 209,1		Inw.diam. 263,0	
	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V
1160	39,07	4,90	18,03	3,57	5,05	2,12	0,78	0,98	0,20	0,56	0,07	0,36
1180	40,33	4,98	18,61	3,63	5,22	2,15	0,81	1,00	0,21	0,57	0,07	0,36
1200	41,60	5,07	19,20	3,69	5,38	2,19	0,83	1,02	0,21	0,58	0,07	0,37
1220	42,89	5,15	19,80	3,75	5,55	2,22	0,86	1,03	0,22	0,59	0,07	0,37
1240	44,20	5,24	20,40	3,81	5,72	2,26	0,88	1,05	0,23	0,60	0,07	0,38
1260	45,53	5,32	21,01	3,87	5,89	2,30	0,91	1,07	0,23	0,61	0,08	0,39
1280	46,88	5,41	21,63	3,94	6,06	2,33	0,94	1,08	0,24	0,62	0,08	0,39
1300	48,24	5,49	22,26	4,00	6,24	2,37	0,97	1,10	0,25	0,63	0,08	0,40
1320	49,62	5,58	22,90	4,06	6,42	2,41	0,99	1,12	0,26	0,64	0,08	0,41
1340	51,02	5,66	23,55	4,12	6,60	2,44	1,02	1,14	0,26	0,65	0,09	0,41
1360	52,44	5,74	24,20	4,18	6,78	2,48	1,05	1,15	0,27	0,66	0,09	0,42
1380	53,88	5,83	24,87	4,24	6,97	2,52	1,08	1,17	0,28	0,67	0,09	0,42
1400	55,33	5,91	25,54	4,30	7,16	2,55	1,11	1,19	0,29	0,68	0,09	0,43
1420	56,80	6,00	26,21	4,37	7,35	2,59	1,14	1,20	0,29	0,69	0,10	0,44
1440	58,29	6,08	26,90	4,43	7,54	2,63	1,17	1,22	0,30	0,70	0,10	0,44
1460	59,80	6,17	27,60	4,49	7,74	2,66	1,20	1,24	0,31	0,71	0,10	0,45
1480	61,32	6,25	28,30	4,55	7,93	2,70	1,23	1,25	0,32	0,72	0,10	0,45
1500	62,86	6,34	29,01	4,61	8,13	2,74	1,26	1,27	0,32	0,73	0,11	0,46
1550	66,79	6,55	30,83	4,77	8,64	2,83	1,34	1,31	0,34	0,75	0,11	0,48
1600	70,83	6,76	32,69	4,92	9,16	2,92	1,42	1,36	0,37	0,78	0,12	0,49
1650	74,98	6,97	34,61	5,07	9,70	3,01	1,50	1,40	0,39	0,80	0,13	0,51
1700	79,24	7,18	36,57	5,23	10,25	3,10	1,59	1,44	0,41	0,83	0,13	0,52
1750	83,61	7,39	38,59	5,38	10,82	3,19	1,67	1,48	0,43	0,85	0,14	0,54
1800	88,08	7,60	40,65	5,53	11,39	3,28	1,76	1,53	0,45	0,87	0,15	0,55
1850	92,66	7,81	42,76	5,69	11,99	3,37	1,85	1,57	0,48	0,90	0,16	0,57
1900	97,35	8,02	44,93	5,84	12,59	3,46	1,95	1,61	0,50	0,92	0,16	0,58
1950	102,14	8,24	47,14	6,00	13,21	3,56	2,04	1,65	0,53	0,95	0,17	0,60
2000	107,04	8,45	49,40	6,15	13,85	3,65	2,14	1,69	0,55	0,97	0,18	0,61
2050	112,04	8,66	51,71	6,30	14,49	3,74	2,24	1,74	0,58	1,00	0,19	0,63
2100	117,15	8,87	54,07	6,46	15,16	3,83	2,34	1,78	0,60	1,02	0,20	0,64
2150	122,36	9,08	56,47	6,61	15,83	3,92	2,45	1,82	0,63	1,04	0,21	0,66
2200	127,67	9,29	58,92	6,76	16,52	4,01	2,55	1,86	0,66	1,07	0,22	0,68
2250	133,09	9,50	61,43	6,92	17,22	4,10	2,66	1,91	0,69	1,09	0,22	0,69
2300	138,62	9,71	63,97	7,07	17,93	4,19	2,77	1,95	0,72	1,12	0,23	0,71

Drukverlies per meter buislengte in m.bar. ("C"factor 120)												
Gelast stalen buis voor niet verspanende bewerking.												
Liters per min.	Dn 65		Dn 80		Dn 100		Dn 150		Dn 200		Dn 250	
	Uitw.diam. 76,1		Uitw.diam. 88,9		Uitw.diam. 114,3		Uitw.diam. 168,3		Uitw.diam. 219,1		Uitw.diam. 273	
	Inw.diam. 70,9		Inw.diam. 83,1		Inw.diam. 107,9		Inw.diam. 158,3		Inw.diam. 209,1		Inw.diam. 263,0	
	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V
2350	144,24	9,93	66,57	7,23	18,66	4,29	2,89	1,99	0,74	1,14	0,24	0,72
2400	149,97	10,14	69,22	7,38	19,40	4,38	3,00	2,03	0,77	1,17	0,25	0,74
2450	155,80	10,35	71,91	7,53	20,16	4,47	3,12	2,08	0,80	1,19	0,26	0,75
2500	161,74	10,56	74,65	7,69	20,92	4,56	3,24	2,12	0,83	1,21	0,27	0,77
2550	167,77	10,77	77,43	7,84	21,70	4,65	3,36	2,16	0,87	1,24	0,28	0,78
2600	173,91	10,98	80,26	7,99	22,50	4,74	3,48	2,20	0,90	1,26	0,29	0,80
2650	180,15	11,19	83,14	8,15	23,31	4,83	3,60	2,25	0,93	1,29	0,30	0,81
2700	186,49	11,40	86,07	8,30	24,13	4,92	3,73	2,29	0,96	1,31	0,31	0,83
2750	192,92	11,62	89,04	8,45	24,96	5,01	3,86	2,33	1,00	1,34	0,33	0,84
2800	199,46	11,83	92,06	8,61	25,80	5,11	3,99	2,37	1,03	1,36	0,34	0,86
2850	206,10	12,04	95,12	8,76	26,66	5,20	4,12	2,41	1,06	1,38	0,35	0,87
2900	212,84	12,25	98,23	8,92	27,54	5,29	4,26	2,46	1,10	1,41	0,36	0,89
2950	219,68	12,46	101,39	9,07	28,42	5,38	4,40	2,50	1,13	1,43	0,37	0,91
3000	226,62	12,67	104,59	9,22	29,32	5,47	4,53	2,54	1,17	1,46	0,38	0,92
3050	233,66	12,88	107,84	9,38	30,23	5,56	4,67	2,58	1,21	1,48	0,39	0,94
3100	240,79	13,09	111,13	9,53	31,15	5,65	4,82	2,63	1,24	1,51	0,41	0,95
3150	248,03	13,30	114,47	9,68	32,09	5,74	4,96	2,67	1,28	1,53	0,42	0,97
3200	255,36	13,52	117,85	9,84	33,04	5,84	5,11	2,71	1,32	1,55	0,43	0,98
3250	262,79	13,73	121,28	9,99	34,00	5,93	5,26	2,75	1,36	1,58	0,44	1,00
3300	270,32	13,94	124,76	10,15	34,97	6,02	5,41	2,80	1,39	1,60	0,46	1,01
3350	277,94	14,15	128,28	10,30	35,96	6,11	5,56	2,84	1,43	1,63	0,47	1,03
3400	285,67	14,36	131,84	10,45	36,96	6,20	5,72	2,88	1,47	1,65	0,48	1,04
3450	293,49	14,57	135,45	10,61	37,97	6,29	5,87	2,92	1,51	1,68	0,50	1,06
3500	301,40	14,78	139,10	10,76	38,99	6,38	6,03	2,97	1,55	1,70	0,51	1,07
3550	309,42	14,99	142,80	10,91	40,03	6,47	6,19	3,01	1,60	1,72	0,52	1,09
3600	317,53	15,21	146,55	11,07	41,08	6,57	6,35	3,05	1,64	1,75	0,54	1,11
3650	325,74	15,42	150,33	11,22	42,14	6,66	6,52	3,09	1,68	1,77	0,55	1,12
3700	334,04	15,63	154,17	11,38	43,21	6,75	6,68	3,13	1,72	1,80	0,56	1,14
3750	342,44	15,84	158,04	11,53	44,30	6,84	6,85	3,18	1,77	1,82	0,58	1,15
3800	350,93	16,05	161,96	11,68	45,40	6,93	7,02	3,22	1,81	1,85	0,59	1,17
3850	359,52	16,26	165,93	11,84	46,51	7,02	7,19	3,26	1,85	1,87	0,61	1,18
3900	368,21	16,47	169,93	11,99	47,63	7,11	7,37	3,30	1,90	1,89	0,62	1,20
3950	376,99	16,68	173,99	12,14	48,77	7,20	7,54	3,35	1,94	1,92	0,64	1,21
4000	385,86	16,89	178,08	12,30	49,92	7,29	7,72	3,39	1,99	1,94	0,65	1,23

Drukverlies per meter buislenge in m.bar. ("C"factor 120)												
Gelast stalen buis voor niet verspanende bewerking.												
Liters per min.	Dn 65		Dn 80		Dn 100		Dn 150		Dn 200		Dn 250	
	Uitw.diam. 76,1		Uitw.diam. 88,9		Uitw.diam. 114,3		Uitw.diam. 168,3		Uitw.diam. 219,1		Uitw.diam. 273	
	Inw.diam. 70,9		Inw.diam. 83,1		Inw.diam. 107,9		Inw.diam. 158,3		Inw.diam. 209,1		Inw.diam. 263,0	
	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V
4050	394,83	17,11	182,22	12,45	51,08	7,39	7,90	3,43	2,04	1,97	0,67	1,24
4100	403,90	17,32	186,41	12,61	52,25	7,48	8,08	3,47	2,08	1,99	0,68	1,26
4150	413,06	17,53	190,63	12,76	53,44	7,57	8,26	3,52	2,13	2,02	0,70	1,27
4200	422,31	17,74	194,91	12,91	54,63	7,66	8,45	3,56	2,18	2,04	0,71	1,29
4250	431,66	17,95	199,22	13,07	55,84	7,75	8,64	3,60	2,23	2,06	0,73	1,30
4300	441,10	18,16	203,58	13,22	57,07	7,84	8,82	3,64	2,28	2,09	0,74	1,32
4350	450,64	18,37	207,98	13,37	58,30	7,93	9,02	3,69	2,32	2,11	0,76	1,34
4400	460,27	18,58	212,42	13,53	59,54	8,02	9,21	3,73	2,37	2,14	0,78	1,35
4450	469,99	18,80	216,91	13,68	60,80	8,12	9,40	3,77	2,42	2,16	0,79	1,37
4500	479,81	19,01	221,44	13,84	62,07	8,21	9,60	3,81	2,48	2,19	0,81	1,38
4550	489,72	19,22	226,01	13,99	63,35	8,30	9,80	3,86	2,53	2,21	0,83	1,40
4600	499,72	19,43	230,63	14,14	64,65	8,39	10,00	3,90	2,58	2,23	0,84	1,41
4650	509,81	19,64	235,29	14,30	65,95	8,48	10,20	3,94	2,63	2,26	0,86	1,43
4700	520,00	19,85	239,99	14,45	67,27	8,57	10,40	3,98	2,68	2,28	0,88	1,44
4750	530,28	20,06	244,74	14,60	68,60	8,66	10,61	4,02	2,74	2,31	0,90	1,46
4800	540,65	20,27	249,52	14,76	69,94	8,75	10,82	4,07	2,79	2,33	0,91	1,47
4850	551,12	20,48	254,35	14,91	71,30	8,84	11,03	4,11	2,84	2,36	0,93	1,49
4900	561,68	20,70	259,22	15,07	72,66	8,94	11,24	4,15	2,90	2,38	0,95	1,50
4950	572,32	20,91	264,14	15,22	74,04	9,03	11,45	4,19	2,95	2,40	0,97	1,52
5000	583,07	21,12	269,10	15,37	75,43	9,12	11,67	4,24	3,01	2,43	0,98	1,53
5100	604,82	21,54	279,14	15,68	78,25	9,30	12,10	4,32	3,12	2,48	1,02	1,57
5200	626,94	21,96	289,35	15,99	81,11	9,48	12,54	4,41	3,23	2,53	1,06	1,60
5300	649,43	22,39	299,73	16,29	84,02	9,67	12,99	4,49	3,35	2,57	1,10	1,63
5400	672,28	22,81	310,27	16,60	86,97	9,85	13,45	4,58	3,47	2,62	1,14	1,66
5500	695,49	23,23	320,98	16,91	89,98	10,03	13,91	4,66	3,59	2,67	1,17	1,69
5600	719,07	23,65	331,86	17,22	93,03	10,21	14,39	4,74	3,71	2,72	1,21	1,72
5700	743,00	24,07	342,91	17,52	96,12	10,39	14,87	4,83	3,83	2,77	1,25	1,75
5800	767,30	24,50	354,12	17,83	99,27	10,58	15,35	4,91	3,96	2,82	1,30	1,78
5900	791,95	24,92	365,50	18,14	102,45	10,76	15,84	5,00	4,09	2,86	1,34	1,81
6000	816,96	25,34	377,04	18,45	105,69	10,94	16,34	5,08	4,21	2,91	1,38	1,84
6100	842,33	25,76	388,75	18,75	108,97	11,12	16,85	5,17	4,35	2,96	1,42	1,87
6200	868,06	26,19	400,62	19,06	112,30	11,31	17,37	5,25	4,48	3,01	1,47	1,90
6300	894,13	26,61	412,66	19,37	115,67	11,49	17,89	5,34	4,61	3,06	1,51	1,93
6400	920,57	27,03	424,86	19,68	119,09	11,67	18,42	5,42	4,75	3,11	1,55	1,96

Drukverlies per meter buislangte in m.bar. ("C"factor 120)												
Gelast stalen buis voor niet verspanende bewerking.												
Liters per min.	Dn 65		Dn 80		Dn 100		Dn 150		Dn 200		Dn 250	
	Uitw.diam. 76,1		Uitw.diam. 88,9		Uitw.diam. 114,3		Uitw.diam. 168,3		Uitw.diam. 219,1		Uitw.diam. 273	
	Inw.diam.	70,9	Inw.diam.	83,1	Inw.diam.	107,9	Inw.diam.	158,3	Inw.diam.	209,1	Inw.diam.	263,0
	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V
6500	947,35	27,45	437,22	19,98	122,56	11,85	18,95	5,51	4,89	3,16	1,60	2,00
6600	974,49	27,88	449,75	20,29	126,07	12,04	19,50	5,59	5,03	3,20	1,65	2,03
6700	1001,99	28,30	462,44	20,60	129,63	12,22	20,05	5,68	5,17	3,25	1,69	2,06
6800	1029,83	28,72	475,29	20,91	133,23	12,40	20,60	5,76	5,31	3,30	1,74	2,09
6900	1058,02	29,14	488,30	21,21	136,88	12,58	21,17	5,85	5,46	3,35	1,79	2,12
7000	1086,56	29,57	501,47	21,52	140,57	12,77	21,74	5,93	5,61	3,40	1,83	2,15
7100	1115,45	29,99	514,80	21,83	144,31	12,95	22,32	6,02	5,75	3,45	1,88	2,18
7200	1144,69	30,41	528,30	22,14	148,09	13,13	22,90	6,10	5,90	3,50	1,93	2,21
7300	1174,28	30,83	541,95	22,44	151,92	13,31	23,49	6,19	6,06	3,54	1,98	2,24
7400	1204,21	31,25	555,77	22,75	155,79	13,49	24,09	6,27	6,21	3,59	2,03	2,27
7500	1234,49	31,68	569,74	23,06	159,71	13,68	24,70	6,35	6,37	3,64	2,08	2,30
7600	1265,11	32,10	583,87	23,37	163,67	13,86	25,31	6,44	6,53	3,69	2,14	2,33
7700	1296,08	32,52	598,16	23,67	167,67	14,04	25,93	6,52	6,69	3,74	2,19	2,36
7800	1327,39	32,94	612,62	23,98	171,72	14,22	26,56	6,61	6,85	3,79	2,24	2,39
7900	1359,04	33,37	627,22	24,29	175,82	14,41	27,19	6,69	7,01	3,84	2,29	2,42
8000	1391,04	33,79	641,99	24,60	179,96	14,59	27,83	6,78	7,18	3,88	2,35	2,46
8100	1423,38	34,21	656,92	24,90	184,14	14,77	28,48	6,86	7,34	3,93	2,40	2,49
8200	1456,06	34,63	672,00	25,21	188,37	14,95	29,13	6,95	7,51	3,98	2,46	2,52
8300	1489,08	35,06	687,24	25,52	192,64	15,14	29,79	7,03	7,68	4,03	2,51	2,55
8400	1522,44	35,48	702,63	25,83	196,96	15,32	30,46	7,12	7,85	4,08	2,57	2,58
8500	1556,14	35,90	718,19	26,13	201,32	15,50	31,13	7,20	8,03	4,13	2,63	2,61
8600	1590,18	36,32	733,90	26,44	205,72	15,68	31,81	7,29	8,20	4,18	2,68	2,64
8700	1624,55	36,75	749,76	26,75	210,17	15,87	32,50	7,37	8,38	4,22	2,74	2,67
8800	1659,27	37,17	765,78	27,06	214,66	16,05	33,20	7,46	8,56	4,27	2,80	2,70
8900	1694,32	37,59	781,96	27,36	219,19	16,23	33,90	7,54	8,74	4,32	2,86	2,73
9000	1729,70	38,01	798,29	27,67	223,77	16,41	34,61	7,63	8,92	4,37	2,92	2,76
9100	1765,43	38,44	814,78	27,98	228,39	16,60	35,32	7,71	9,11	4,42	2,98	2,79
9200	1801,48	38,86	831,42	28,29	233,06	16,78	36,04	7,79	9,29	4,47	3,04	2,82
9300	1837,88	39,28	848,22	28,59	237,77	16,96	36,77	7,88	9,48	4,52	3,10	2,85
9400	1874,60	39,70	865,17	28,90	242,52	17,14	37,50	7,96	9,67	4,56	3,16	2,89
9500	1911,66	40,12	882,27	29,21	247,31	17,32	38,25	8,05	9,86	4,61	3,23	2,92
9600	1949,06	40,55	899,53	29,52	252,15	17,51	38,99	8,13	10,05	4,66	3,29	2,95
9700	1986,78	40,97	916,94	29,82	257,03	17,69	39,75	8,22	10,25	4,71	3,35	2,98
9800	2024,84	41,39	934,50	30,13	261,95	17,87	40,51	8,30	10,45	4,76	3,42	3,01

Drukverlies per meter buislengte in m.bar. ("C"factor 120)												
Gelast stalen buis voor niet verspanende bewerking.												
Liters per min.	Dn 65		Dn 80		Dn 100		Dn 150		Dn 200		Dn 250	
	Uitw.diam. 76,1		Uitw.diam. 88,9		Uitw.diam. 114,3		Uitw.diam. 168,3		Uitw.diam. 219,1		Uitw.diam. 273	
	Inw.diam.	70,9	Inw.diam.	83,1	Inw.diam.	107,9	Inw.diam.	158,3	Inw.diam.	209,1	Inw.diam.	263,0
	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V	Pf	V
9900	2063,23	41,81	952,22	30,44	266,92	18,05	41,28	8,39	10,64	4,81	3,48	3,04
10000	2101,95	42,24	970,09	30,75	271,93	18,24	42,05	8,47	10,84	4,86	3,55	3,07
10200	2180,39	43,08	1006,29	31,36	282,08	18,60	43,62	8,64	11,25	4,95	3,68	3,13
10400	2260,14	43,93	1043,10	31,97	292,39	18,97	45,22	8,81	11,66	5,05	3,82	3,19
10600	2341,20	44,77	1080,51	32,59	302,88	19,33	46,84	8,98	12,08	5,15	3,95	3,25
10800	2423,58	45,62	1118,53	33,20	313,54	19,70	48,49	9,15	12,50	5,24	4,09	3,32
11000	2507,26	46,46	1157,15	33,82	324,36	20,06	50,16	9,32	12,93	5,34	4,23	3,38
11200	2592,25	47,30	1196,37	34,43	335,36	20,42	51,86	9,49	13,37	5,44	4,38	3,44
11400	2678,53	48,15	1236,20	35,05	346,52	20,79	53,59	9,66	13,82	5,54	4,52	3,50
11600	2766,11	48,99	1276,62	35,66	357,85	21,15	55,34	9,83	14,27	5,63	4,67	3,56
11800	2854,99	49,84	1317,63	36,28	369,35	21,52	57,12	10,00	14,73	5,73	4,82	3,62
12000	2945,16	50,68	1359,25	36,89	381,01	21,88	58,92	10,17	15,19	5,83	4,97	3,68
12200	3036,61	51,53	1401,45	37,51	392,85	22,25	60,75	10,34	15,66	5,92	5,13	3,74
12400	3129,34	52,37	1444,25	38,12	404,84	22,61	62,61	10,51	16,14	6,02	5,28	3,81
12600	3223,36	53,22	1487,64	38,74	417,00	22,98	64,49	10,68	16,63	6,12	5,44	3,87
12800	3318,65	54,06	1531,62	39,35	429,33	23,34	66,40	10,84	17,12	6,22	5,60	3,93
13000	3415,22	54,91	1576,19	39,97	441,83	23,71	68,33	11,01	17,62	6,31	5,77	3,99
13200	3513,05	55,75	1621,34	40,58	454,48	24,07	70,28	11,18	18,12	6,41	5,93	4,05
13400	3612,16	56,60	1667,08	41,20	467,30	24,44	72,27	11,35	18,63	6,51	6,10	4,11
13600	3712,53	57,44	1713,41	41,81	480,29	24,80	74,28	11,52	19,15	6,60	6,27	4,17
13800	3814,16	58,29	1760,31	42,43	493,44	25,17	76,31	11,69	19,68	6,70	6,44	4,24
14000	3917,06	59,13	1807,80	43,04	506,75	25,53	78,37	11,86	20,21	6,80	6,61	4,30
14200	4021,21	59,98	1855,87	43,66	520,22	25,90	80,45	12,03	20,74	6,90	6,79	4,36
14400	4126,61	60,82	1904,51	44,27	533,86	26,26	82,56	12,20	21,29	6,99	6,97	4,42
14600	4233,27	61,67	1953,74	44,89	547,66	26,62	84,69	12,37	21,84	7,09	7,15	4,48
14800	4341,17	62,51	2003,54	45,50	561,62	26,99	86,85	12,54	22,39	7,19	7,33	4,54
15000	4450,33	63,35	2053,91	46,12	575,74	27,35	89,04	12,71	22,96	7,28	7,51	4,60